



Voce di capitolato PAVIMENTO SEMINATO ALLA VENEZIANA IDEALWORK LIXIO PLUS

Realizzazione di veneziana spessore 20-40 mm tipo LIXIO PLUS su sottofondi in calcestruzzo , ceramica, pietra naturale , in assenza di risalita di umidità.

Applicazione su sottofondo esistente di rasatura epossidica bi componente realizzata con I W EPOXY COAT e sabbia quarzifera eseguito secondo le prescrizioni della casa produttrice. Sul fondo dovranno essere preventivamente ancorati i profili di getto levigabili tipo SJ a delimitare le campiture definite dai giunti o dalle interruzioni che si rendessero necessarie.

Successiva stesa a staggia della miscela Lixio PLUS dei colori a scelta della DL nello spessore di 20-40 mm composta secondo le indicazioni del produttore e lisciatura della superficie con spatola d'acciaio.

A presa avvenuta, dopo 3-5 gg si potrà procedere alla levigatura con macchina levigatrice per marmo fino a portare la superficie al grado di lucentezza desiderato.

Applicazione di trattamento protettivo poliuretano IDEAL PU EASY oppure di impregnazione idro-oleo repellente con IW Petrotex -S.

Nella voce sono compresi :

L'accurata pulizia del sottofondo, l'applicazione del primer epossidico, la stesa dell'impasto, la lucidatura, il trattamento protettivo , tutti i materiali e le attrezzature e tutti gli ulteriori oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00 i.v.