

IDEAL CURING

Antievaporante a base solvente per la stagionatura del calcestruzzo

DESCRIZIONE

IDEAL CURING è un antievaporante liquido anti-ingiallente a veicolo solvente per applicazioni a spruzzo, rullo o pennello su superfici di calcestruzzo fresco. Una volta applicato, forma velocemente un film antievaporante che protegge il calcestruzzo dagli effetti indesiderati normalmente associati ad una evaporazione precoce dell'acqua d'impasto, riducendo in tal modo la formazione di fessurazioni, screpolature, sfarinatura delle superfici, ecc.

CARATTERISTICHE

Utilizzando IDEAL CURING viene garantita una perfetta protezione del calcestruzzo durante la maturazione dello stesso:

- Assicura una corretta stagionatura del calcestruzzo
- Consente un notevole risparmio di mano d'opera rispetto ad altre tecniche di stagionatura (copertura con teli di plastica, rivestimento con teli umidi, ripetuta nebulizzazione con acqua, ecc.)
- Prodotto pronto all'uso.
- Richiede una sola applicazione.
- Anti-ingiallente
- E' richiesto l'utilizzo di solvente X110 per la pulizia delle attrezzature.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

IDEAL WORK CURING è particolarmente indicato per:

- Pavimentazioni in calcestruzzo
- Pavimentazioni in calcestruzzo industriali e di centri logistici
- Aree aeroportuali in calcestruzzo
- Rivestimenti di canali, piscine
- Qualsiasi superficie verticale o orizzontale in calcestruzzo per la quale sia prevista protezione.

CONSIGLI PER LA STESURA

IDEAL CURING è un prodotto di facile utilizzo e può essere applicato mediante airless.

IDEAL CURING va applicato su pavimentazioni ultimate da poche ore purché non si presentino sulla superficie ristagni d'acqua (bleeding)

RACCOMANDAZIONI

Se sulla pavimentazione sono previsti trattamenti superficiali ulteriori, assicurarsi della loro compatibilità con IDEAL CURING.

E' consigliato, a pavimento maturo, trattare la superficie con protettivo antipolvere tipo Ideal Sealer

RESA IN m²

A seconda del grado di finitura della pavimentazione, del metodo usato per la stesura (airless o rullo) indicativamente con una latta da 25 L è possibile proteggere da 300 a 400 m² di pavimento.

CONFEZIONI

IDEAL CURING è fornito in vasi omologati da 25 L o a richiesta in confezioni personalizzate.

CONSERVAZIONE, SCADENZA E GARANZIA

La politica di alta qualità dei prodotti portata avanti da IDEAL WORK, comprende anche il confezionamento dei propri prodotti, ecco perché IDEAL CURING è fornito in vasi di latta omologati, che preservano il prodotto dagli agenti esterni, mantenendolo integro fino al momento dell'utilizzo.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non inferiori a + 5 C° . IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

IDEAL WORK non è responsabile di eventuali problemi dovuti all'utilizzo dei propri prodotti mescolati o sovrapposti ad altri prodotti similari.

L'assoluta qualità delle materie prime, l'elevato standard delle apparecchiature e il confezionamento in vasi omologati, permettono a tutti i materiali IDEAL WORK di essere prodotti, confezionati e di arrivare perfettamente integri nel luogo di utilizzo, senza contaminazioni, deperimenti e totali o parziali alterazioni qualitative. IDEAL WORK non risponde di eventuali danni subiti durante il trasporto.

PRECAUZIONI

Il prodotto è infiammabile, quindi è vietato fumare durante l'uso e applicare la resina su parti incandescenti. Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato per garantire al meglio la sua tenuta. Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico. E' raccomandato l'uso di mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l'inalazione di vapori.

Consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

EDIZ. 01 del 12.01.2009 Revisione 02 del 10/05/2018