

IW BLOCKER W

cod. IW-BLOCKER W

Fissativo per rete in fibra di vetro base acqua bianco

DESCRIZIONE

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso contenente inerte fine, specifico per bloccare/fissare reti di rinforzo su pavimenti e pareti.

CARATTERISTICHE

IW BLOCKER W permette di posare la rete di rinforzo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno piastrelle in ceramica e consente le successive applicazioni già dopo circa 3 ore.

- Monocomponente
- Applicabile a rullo o pennello
- Pronto all'uso
- Asciutto al tatto 3h
- Sovraverniciabile dopo 3-6 ore
- Uso interno
- Non utilizzare in aree umide

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito da polvere, oli e grassi e privo di parti danneggiate o inconsistenti. Cere e vernici vanno preventivamente asportate. È fondamentale assicurarsi che non vi sia risalita di umidità dal sottofondo. IW BLOCKER W si applica rullo o a pennello distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie. È possibile inserire la rete in fibra di vetro stendendola durante l'applicazione del prodotto, senza lasciare sovrapposizioni o pieghe; non sormontare la rete sulle giunte. Nel caso di applicazioni su superfici assorbenti (es. massetto, intonaco, cartongesso ecc.), consolidare con Ideal Water per regolarizzare l'assorbimento ed una mano con inserimento della rete. È adatto per superfici interne, orizzontali e verticali e può essere applicato su ceramica, previa sgrossatura con abrasivo.

DATI TECNICI

Aspetto	pasta fluida
Colore	grigio
Temperatura di applicazione:	+10°C - +40°C
Applicazione:	a rullo o a pennello
Eventuale diluizione:	pronto all'uso
Tempo di essiccazione al tatto:	circa 3 ore
Tempo di sovrapplicazione:	3-6 h

CONSUMO

0,300 Kg/m²

I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all'esperienza del posatore e alle condizioni della superficie.

CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI

IW-BLOCKER W viene fornito in vasi da 10 Kg.

Conservare in luogo fresco e ventilato.

Tempo di scaffale 12 mesi nelle confezioni originali.

AVVERTENZE

- Pulizia degli strumenti con acqua.
- Si prega voler fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.