

## COLOUR PACK-C

Colorante specifico per: Microtopping<sup>®</sup>, Rasico<sup>®</sup>, Lixio<sup>®</sup>, Ideal Wall<sup>®</sup>, Ideal Tix<sup>®</sup>, Architop<sup>®</sup>

### Descrizione e campi d'impiego

Colour Pack-C è una miscela composta da pigmenti stabili ai raggi UV concepita per la colorazione di: Microtopping<sup>®</sup>, Rasico<sup>®</sup>, Lixio<sup>®</sup>, Ideal Wall<sup>®</sup>, Ideal Tix, Architop<sup>®</sup>.

Color Pack-C si miscela facilmente con i prodotti cementizi Ideal Work e garantisce un colore uniforme a tutto l'impasto.

### Colori

Colour Pack-C è disponibile in 27 colori standard.

La tonalità e l'intensità cromatica risultante dipenderanno dalla quantità di colore utilizzata e dal prodotto cementizio che sarà colorato.

### Miscelazione

Microtopping <sup>®</sup>	28 grammi per	1 Kg polimero
Lixio <sup>®</sup>	28 grammi per	1 Kg Fluid
Rasico <sup>®</sup>	28 grammi per	1 Kg miscela liquida Binder/acqua
Wall /tix	500 grammi per	100 Kg polvere (4 SACCHI)
Architop <sup>®</sup>	28 grammi per	1 kg di Archicata o 1 Kg di miscela archicata/acqua per seconda mano

Nel caso si volessero ottenere tonalità più chiare è possibile diminuire il dosaggio.

### Confezione e stoccaggio

Colour Pack-C è fornito in contenitori in plastica da 0.5 Kg.

Si consiglia di conservare Colour Pack-C in un luogo sicuro e fresco e di non aprire la confezione prima dell'uso. La durata a magazzino è pari a circa 1 anno.

### Avvertenze

Mescolare bene prima dell'uso. Rimuovere accuratamente eventuali residui che si fossero formati in corrispondenza del collo della confezione.

Per controllare e approvare l'adeguatezza e l'aspetto è consigliato creare sezioni di prova prima di procedere alla realizzazione. Non utilizzare con altri prodotti se non specificati nella presente scheda tecnica.

### **IMPORTANTE**

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

EDIZ. 01 del 24.11.2009 Revisione 04 del 19/3/2020