

PRIMER-FF W

cod. PRIMER-FF W

Primer ancorante monocomponente con inerte fine

DESCRIZIONE

Primer ancorante monocomponente con inerte fine di colore bianco.

CARATTERISTICHE

PRIMER-FF W ha un'ottima adesione su cartongesso, calcestruzzo, mattoni, marmo, ceramica, intonaci a base cemento ed a base gesso ed è adatto per interno e per esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Si utilizza come primer di aggrappo per rivestimenti murali di spessore particolarmente sottile, ad esempio per MICROTOPPING HP, TERRAE-CALCE FINO, SOLIDRO-TOP.

APPLICAZIONE

I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime di cemento e parti asportabili. Il fondo deve essere di qualità almeno Q3.

Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo

Miscelare prima dell'uso e poi applicare a rullo, a pennello, a spruzzo o a spatola.

Lasciare asciugare almeno 4 ore prima di ricoprire.

Per uso su cartongesso o su supporti poco coesi è consigliabile applicare preventivamente un fissativo specifico oppure una mano di Ideal Binder 1:1 con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1.35 Kg/L
Tossicità	NON TOSSICO
Temperatura minima di applicazione	10°C

RESA

Consumo: 300-400 g/m²

CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI

PRIMER-RR è fornito in taniche da 15 Kg.

Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali a temperatura tra 5°C e 35°C.

AVVERTENZE

Per una buona riuscita del lavoro, è assolutamente necessario che il supporto sia solido e privo di parti instabili.

Consultare le schede di sicurezza.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.