

PRIMER-RR

Primer promotore d'adesione universale

Descrizione

Primer per parete pronto all'uso di impiego universale per interno e per esterno.

Caratteristiche

PRIMER-RR ha un'ottima adesione su cartongesso, calcestruzzo, mattoni, marmo, ceramica, intonaci a base cemento ed a base gesso.

Campi d'impiego

Primer di aggrappo per Microtopping.

Applicazione

I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime di cemento e parti asportabili. Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo prima dell'applicazione di Primer-RR.

Miscelare prima dell'uso. È possibile diluire con il 5-10% d'acqua.

PRIMER-RR può essere applicato a rullo, a pennello, a spruzzo o a spatola.

Lasciare asciugare almeno 4 ore prima di ricoprire.

Per uso su cartongesso o su supporti poco coesi è consigliabile applicare preventivamente un fissativo specifico oppure una mano di Ideal Binder 1:1 con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico	1.56 Kg/L
Tossicità	NON TOSSICO
Temperatura minima di applicazione	10°C

Resa

Consumo: 3-400 gr/m²

Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti

PRIMER_RR è fornito in taniche da 22.5 Kg.

Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali a temperatura tra 5°C e 35°C.

Avvertenze

Per una buona riuscita del lavoro, è assolutamente necessario che il supporto sia solido e privo di parti instabili.

Consultare le schede di sicurezza.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati.

Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.

EDIZ. 01 del 10.6.2017 - Revisione 03 del 04.01.2021