

IDEAL SEALER COLOR

Resina monocomponente colorata per pavimenti in calcestruzzo.

DESCRIZIONE

IDEAL WORK Sealer Color è una resina monocomponente acrilica a base solvente, per superfici in calcestruzzo.

La resina IDEAL WORK è anti-ingiallente, non stirenata, ha una buona resistenza a molti prodotti chimici d'uso domestico e a macchie dovute a prodotti alimentari.

È consigliata come antipolvere e per il ripristino estetico di vecchie pavimentazioni in calcestruzzo sia interne che esterne.

CAMPI D'IMPIEGO

IDEAL SEALER COLOR è normalmente usata per far tornare l'originale bellezza e mantenere l'iniziale grado di protezione, su tutte quelle superfici in calcestruzzo, che il passare del tempo rende opache e prive d'ogni protezione dagli agenti esterni.

PAVIMENTI INDUSTRIALI. Nei pavimenti industriali questa resina è molto usata, come antipolvere e antimacchia, perché si può applicare già dopo 5-6 giorni dalla finitura del getto. Questa resina ideale per chi desidera dare al proprio pavimento in calcestruzzo una protezione antipolvere e antimacchia,

APPLICAZIONE

IDEAL SEALER COLOR è monocomponente e quindi è già pronta all'uso. Si consiglia di mescolare manualmente per almeno 2 minuti prima di utilizzare il prodotto.

IDEAL SEALER COLOR va applicata, con l'ausilio di una pompa airless oppure con un rullo, in due mani. Si consiglia di incrociare le due mani di resina per un migliore effetto estetico e una migliore copertura.

IDEAL SEALER COLOR non è una resina "ad ancoraggio" bensì agisce per "assorbimento", è quindi fondamentale che il prodotto possa penetrare nel pavimento. Nel caso la resina IDEAL WORK venga utilizzata su pavimenti industriali nuovi, finiti mediante frattazzatrice e particolarmente "chiusi", si consiglia di lavare e spazzolare la superficie da trattare con acido muriatico e acqua (diluizione 1:8), oppure carteggiare la superficie, in modo da renderla più permeabile prima di applicare la resina.

La superficie da trattare deve essere completamente asciutta e libera da macchie d'olio, grasso, vernici, antievaporanti, cere o da ogni composto che possa bloccare la perfetta penetrazione della resina nel calcestruzzo. IDEAL SEALER COLOR non deve essere applicata quando piove o c'è pericolo di pioggia (senza un'adeguata copertura) e quando la temperatura è inferiore ai 5 gradi centigradi. Nel caso la superficie sia troppo umida o con chiazze di acqua stagna, è possibile che si formino delle macchie biancastre, queste possono essere rimosse con del normale solvente.

RESA IN m²

La resa può variare a seconda del grado di finitura del pavimento e del metodo usato per la stesura (airless o rullo),

Il consumo indicativo su una pavimentazione industriali è di circa 200-250 g/m².

Durante giornate particolarmente calde, si consiglia di stendere la resina al mattino presto, possibilmente a rullo.

Il caldo eccessivo, può far crescere notevolmente il consumo della resina.

La resina IDEAL SEALER COLOR deve essere impiegata solo su superfici in CLS o in muratura. Il completo indurimento della resina avviene in 7 giorni.

COLORI

Il prodotto IDEAL SEALER COLOR è fornito nei colori standard: grigio, rosso, verde e tabacco. Su richiesta è possibile ordinare colori particolari.

CONSERVAZIONE, SCADENZA E GARANZIA

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non inferiori a + 5° . IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. IDEAL WORK non è responsabile di eventuali problemi dovuti all'utilizzo dei propri prodotti mescolati o sovrapposti ad altri prodotti similari.

L'assoluta qualità delle materie prime, l'elevato standard delle apparecchiature e il confezionamento in vasi omologati, permettono a tutti i materiali IDEAL WORK di essere prodotti, confezionati e di arrivare perfettamente integri nel luogo di utilizzo, senza contaminazioni, deperimenti e totali o parziali alterazioni qualitative. IDEAL WORK non risponde di eventuali danni subiti durante il trasporto.

CONFEZIONE

IDEAL SEALER COLOR è fornito in vasi omologati da 10 L.

AVVERTENZE

Il prodotto è infiammabile, quindi è vietato fumare durante l'uso e applicare la resina su parti incandescenti. Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato per garantire al meglio la sua tenuta. Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico. E' raccomandato l'uso di mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l'inalazione di vapori. Consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0433 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 01 DEL 22/05/15