

SOLIDRO EXTRA FINE

cod. SOLIDRO-EXF / SOLIDRO-EXF05

Solidro rasatura decorativa fine monocomponente base acqua.

DESCRIZIONE

SOLIDRO EXTRA FINE è un rasante da utilizzare nel sistema SOLIDRO quando si voglia ottenere una superficie particolarmente liscia.

SOLIDRO EXTRA FINE è una rasatura monocomponente non cementizia composta da resine a base acqua ed esente da solventi e componenti epossidici dannosi alla salute.

Può essere richiesto anche in versioni colorate per la creazione di effetti cromatici.

CAMPI D'IMPIEGO

Nell'ambito del sistema Solidro come mano di finitura superficiale. Si applica sulla mano di SOLIDRO-TOP.

CARATTERISTICHE

- Resistente all'acqua;
- Elevata flessibilità;
- Ottima resistenza meccanica;
- Rapido ciclo applicativo;
- Sistema 100% a base acqua ed esente da resine epossidiche e solventi;
- Sistema composto da prodotti monocomponenti pronti all'uso.

APPLICAZIONE

Prima della stesa SOLIDRO EXTRA FINE potrà essere pigmentato con i colori della serie COLOR PACK-C. Per colori e dosaggi consultare la carta colori Solidro.

Con la stessa quantità (%) di pigmento la tonalità risultante potrà essere leggermente diversa tra SOLIDRO EXTRA FINE, Solidro-Zero e Solidro-Top.

Attendere almeno 2-3 h la completa presa della mano di SOLIDRO-TOP, quindi carteggiare con rete 180.

- Applicare a zero con frattazzo in plastica tipo 817 PV avendo cura di non lasciare sbavature o creste.
- Trascorse almeno 4 h (in funzione della temperatura e umidità), carteggiare con rete 180 ed applicare quindi la prima mano di IDEAL-PU WB EASY, puro se steso con frattazzo in plastica, diluito con acqua fino al 10% se steso con rullo in microfibra.
- Trascorse almeno 3h e non più di 4h applicare la seconda mano con le stesse modalità. Se la stesa della seconda mano avviene dopo oltre le 4 h carteggiare leggermente la superficie con rete g 120-180.

DATI TECNICI

Diluizione	Con acqua fino al 5%
Temperatura di applicazione	+10° / +25°
Tempo di sovrapplicazione	2-4 ore
Calpestabile (ciclo completo di WB EASY)	12 h

CONSUMO

Considerare un consumo di 0,1 Kg/m².

CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI

È disponibile in confezioni da 5 Kg (SOLIDRO-EXF) e 0,5 Kg (SOLIDRO-EXF05).

La durata del prodotto conservato in luogo asciutto e ventilato alla temperatura di 15-20°C nell'imballaggio originale è di almeno 12 mesi. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Una volta aperto il contenitore, coprire il materiale rimasto con del nylon e richiudere con il coperchio originale.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente

AVVERTENZE

Evitare condizioni che possano favorire tempi di presa differenziata tra le zone, quali correnti d'aria, irraggiamento solare.

IMPORTANTE

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell'opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l'aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l'applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali forniti dallo scrivente.

L'applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell'idoneità della soluzione scelta in relazione

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.

Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l'applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell'esecutore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente all'uso professionale.