

Voce di capitolato PAVIMENTO IDEAL WORK® NUVOLATO

Realizzazione di pavimentazione in cls con lavorazione superficiale IDEAL WORK® NUVOLATO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica di spessore cm(min cm 8) realizzata con calcestruzzo RCK 30 di consistenza S4/S5 rinforzato con fibre in polipropilene tipo **IW Idealfibre** in ragione di almeno 0,9 kg/mc e calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146.

Dopo il getto dovrà essere eseguito lo spolvero con premiscelato tipo **IW Ideal Floor** di colore a scelta della Direzione dei Lavori in ragione di almeno 4,0 kg/mq e la finitura manuale della superficie in modo da realizzare un effetto cromatico di nuvolatura a contrasto sul fondo chiaro.

Successivamente, previa accurata pulizia con monospazzola, è prevista l'applicazione di resina densificante tipo **IW Ideal Hard** in ragione di almeno 200 g/mq, del trattamento antiolio con **IW Petrotex-S** in ragione di almeno 200g/mq e la stesura di una mano di cera acrilica tipo **IW Idealcera**.

Viene compreso nel prezzo: la preparazione del fondo, l'applicazione sul perimetro e sui pilastri di fettuccia isolante, la lisciatura con frattazzatrice meccanica, la formazione di idonei giunti mediante il taglio della pavimentazione con disco diamantato e la loro successiva sigillatura finale con resina poliuretana di colore indicato dalla DL, l'esecuzione delle pendenze, l'assistenza, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali occorrenti, tutte le attrezzature e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.