



Voce di capitolato PAVIMENTO STAMPATO IDEAL WORK®

Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo STAMPATO IDEAL WORK®

Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica di spessore cm(min cm 10) realizzata con calcestruzzo RCK 30 di consistenza S4/S5 rinforzato con fibre in polipropilene tipo **IW Ideal-fibre** in ragione di almeno 0,9 .kg/mq e armata con rete elettrosaldata e calcolata secondo i carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146.

Dopo il getto dovrà essere eseguito lo spolvero con corazzanti tipo **IW Hardener** di colori a scelta della Direzione dei Lavori in ragione di almeno 4,0 kg/mq in modo da ottenere l'effetto cromatico desiderato. La superficie, previa applicazione di distaccante **IW Release Agent**, verrà quindi modellata con appositi stampi in gomma Ideal Work® secondo il disegno prescritto dalla DL.

Successivamente ad avvenuto indurimento e previa accurata pulizia con monospazzola e detergente **IW Mangiapolvere**, si provvederà al taglio dei giunti. E' inoltre previsto il trattamento sigillante con resina trasparente **IW Ideal Sealer Regular** in due mani in ragione di almeno 0,13 kg/mq ciascuna. Viene compreso nel prezzo: la preparazione del fondo, le protezioni necessarie l'esecuzione delle pendenze, l'assistenza, la fornitura di tutti i materiali occorrenti ed il loro avvicinamento, tutte le attrezzature e quant'altro necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00 i.v.