

## EASY WAX

### Cera d'api naturale spalmabile

#### DESCRIZIONE

EASY WAX è prodotta utilizzando esclusivamente cera d'api vergine additivata con particolari componenti completamente atossici.

EASY WAX forma un sottile ma resistente film protettivo che ridona alle superfici una brillantezza naturale, conferendo una spiccata idrorepellenza e resistenza all'umidità, olii, grassi etc. EASY WAX assicura una prolungata azione protettiva della superficie da polveri e sporco in genere.

#### CAMPI D'IMPIEGO

EASY WAX è particolarmente consigliata per la manutenzione e per la corretta conservazione dei pavimenti decorativi IDEAL WORK:

- Microtopping
- Pavimenti Acidificati
- Pavimenti Nuvolati.

#### APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, sane, esenti da parti friabili e macchie d'olio. E' consigliato un lavaggio con il detergente PERFETTO! prima dell'applicazione di EASY WAX.

Stendere un sottile ed uniforme strato di cera con panno o un pennello a setola morbido. Prima che la cera sia asciutta completamente, lucidare energicamente con panno di lana o cotone o macchinario specifico.

**IMPORTANTE:** si consiglia di sostituire i panni ogni qual volta questi si presentino eccessivamente sporchi o impregnati di cera. Per la le superfici esposte all'umidità, grassi, olii, acqua etc.. è consigliabile procedere al trattamento una volta ogni sei mesi circa.

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore:	Neutro
Aspetto:	Cre moso
Odore:	Gradevole(caratteristico della cera d'api)
Natura del legante:	Cera d'api vergine
Viscosità:	Tixotropico
Peso specifico:	0,860+/-0,02 g/cm <sup>3</sup>

#### CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Confezioni da 1Kg.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra +5C° e +25C°. Nessuna data di scadenza.

#### CONSUMO

Circa 20-30 g/m<sup>2</sup>.

## LIMITAZIONI

Dopo diverse applicazioni, EASY WAX tenderà a creare uno strato di cera che potrà risultare antiestetico e poco funzionale.

In questi casi si consiglia di procedere ad una deceratura con specifici prodotti deceranti, e successivamente sarà possibile eseguire una nuova ceratura integrale.

Non utilizzare all'esterno e sulle superfici dove ci sia ristagno prolungato di acqua.

## AVVERTENZE

Per la naturale caratteristica della cera d'api di addensarsi con il freddo è consigliabile, onde ottenere il miglior risultato, procedere prima dell'utilizzo ad un pre-riscaldamento del prodotto ponendo lo stesso in un ambiente riscaldato oppure immergendo il contenitore della cera in un recipiente di acqua calda.

**E' ASSOLUTAMENTE VIETATO RISCALDARE IL PRODOTTO CON FIAMME LIBERE IN QUANTO TRATTASI DI PRODOTTO INFIAMMABILE.**

### **IMPORTANTE:**

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 -EASY WAX EDIZ. 01 del 01.06.2012 Revisione 02 del 22/05/15