

FINISH COAT-HP

FINISH COAT ad alte performance per Microtopping®

DESCRIZIONE

FINISH COAT HP (High Performance) è una speciale formulazione di Microtopping® Finish Coat. E' specificatamente studiata e prodotta per zone a traffico intenso dove sia richiesta una maggiore resistenza all'abrasione. L'innovativa formulazione offre il giusto compromesso tra la resistenza di BASE COAT e la finitura estetica di FINISH COAT

CARATTERISTICHE

- Effetto estetico estremamente Materico
- Maggiore resistenza all'abrasione
- Eccellente lavorabilità anche sulle superfici verticali

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Consultare la scheda tecnica MICROTOPPING.

DOSAGGIO e CONSUMI

1 Kg di FINISH COAT HP + 0.40 - 0.45l POLYMER

Polymer 0,18 - 0,22 l/m²

Finish Coat HP 0,45 - 0,55 Kg/m²

Il consumo può variare a seconda del fondo, della porosità della superficie e dall'effetto desiderato.

APPLICAZIONE

Le temperature prima di un'eventuale miscela e posa del materiale dovranno oscillare tra i 10°C e i 28°C. Non utilizzare in caso di temperature estreme o in condizioni di vento forte.

Applicazione di FINISH COAT HP.

Il polimero liquido va tenuto in un luogo fresco, prima e durante l'uso. E' importante miscelare il polimero per 3 minuti prima dell'utilizzo. Versare il polimero in un altro secchio pulito. Una volta che il polimero è stato interamente mescolato, aggiungere lentamente FINISH COAT HP, amalgamando per circa 2 minuti per eliminare grumi o macchie asciutte.

Una volta che tutti i materiali saranno adeguatamente amalgamati applicare il composto entro 25-30 minuti a temperature media di circa 20° C.

COLORAZIONE

FINISH COAT HP può essere colorato con Colour Pack-C. Consultare la scheda tecnica di Microtopping per maggiori informazioni.

IMPORTANTE

Finish Coat (Standard) e **FINISH COAT HP** sono prodotti con inerti e cementi differenti. Per questa ragione, i colori e le textures possono essere diversi da Finish Coat formulazione standard. IDEAL WORK consiglia vivamente di realizzare campionature specifiche quando sia richiesta l'utilizzo di FINISH COAT HP.

CONFEZIONI

Ideal Work FINISH COAT HP è fornito in confezioni da 21,5 Kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e sicuro alla temperatura di 5°C - 25°C.
Tenere i contenitori ben sigillati. La durata in magazzino di FINISH COAT HP è di 12 mesi.

PRECAUZIONI

Il prodotto è a base di cemento e come tale deve essere utilizzato. Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico.

E' raccomandato l'uso di mascherine e guanti protettivi. In ambienti chiusi provvedere ad una buona ventilazione ed evitare l'inalazione di polveri. Durante la lavorazione si consiglia di tenere un secchio pieno d'acqua a portata di mano, dove immergere gli attrezzi per una perfetta pulizia degli stessi. Acqua e sapone sono sufficienti per lavarsi le mani e altre parti del corpo. Consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9001 - FINISH COAT HP EDIZ. 01 del 01.05.2015 Revisione 01