

IDEAL ACRYLIC

Fissativo acrilico in base acqua per muri.

DESCRIZIONE

Fissativo monocomponente idrodiluibile appositamente formulato con emulsioni di copolimeri metacrilici in acqua, opportunamente additivata per ottenere un elevato potere penetrante nel supporto ed un'elevata idrorepellenza. Notevole resistenza all'ingiallimento, agli agenti atmosferici, agli alcali ed alla saponificazione.

Ha proprietà antimuffa ed antialga; applicato secondo scheda tecnica è traspirante nei confronti dell'umidità.

IDEAL ACRYLIC applicato su supporti cementizi produce i seguenti vantaggi:

- Elevato potere penetrante nel supporto.
- Elevata idrorepellenza.
- Resistenza all'ingiallimento.
- Resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali ed alla saponificazione.
- Proprietà antimuffa ed antialga.
- Applicato secondo scheda tecnica è traspirante nei confronti dell'umidità.

CAMPI D'IMPIEGO

Impiegato come fissativo per i colori Ideal colour rainbow e come protettivo per le superfici realizzate in intonaco stampato Ideal Wall e Ideal Tix.

APPLICAZIONE

Le pareti intonacate devono essere asciutte, mature (minimo 1 giorno), libera da macchie d'olio grassi, cere, vernici resine e qualsiasi altro prodotto che possa prevenire la penetrazione del prodotto.

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Applicare in maniera uniforme. IDEAL ACRYLIC è un prodotto pronto all'uso e non va diluito. Applicare a temperature comprese tra i +10 °C e i +30 °C e con umidità relativa inferiore all'85%.

Lavare con acqua gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso; nel caso il prodotto sia già essiccato da tempo sugli attrezzi, ripulirli con DILUENTE NITRO INDUSTRIALE.

LIMITAZIONI

Non applicare all'esterno. IDEAL ACRYLIC è destinato all'uso in ambienti interni. Per proteggere le pareti in Ideal Wall o Ideal Tix all'esterno, si consiglia l'utilizzo di IDEAL SEALER resina acrilica monocomponente in base solvente.

INFORMAZIONI TECNICHE

PH	9,3 ± 0,2
PESO SPECIFICO	1,000 - 1,040
VISCOSITÀ	2800 ± 400 (G4 M20)
RESIDUO SECCO	35 ± 2%
SECCO AL TATTO	1 ora
SECCO IN PROFONDITÀ	5 - 6 ore
SOVRAVERNICIABILE	12 - 24 ore
COLORI	Trasparente dopo essiccazione
ASPETTO	Lattescente

CONSUMI

Il consumo medio del prodotto è di circa 0,25 L/m²

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Taniche da 10 L.

Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali

Conservare il prodotto nella confezione originale chiusa, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

TEME IL GELO

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - EDIZ. 01 del 01.06.2012 Revisione 03 del 22/05/15