

## IDEAL STRONG

### Sgrassante forte

#### DESCRIZIONE

Il prodotto IDEAL STRONG è formato con materie prime pure. E' da considerarsi un forte sgrassante alcalino adatto per tutte le superfici in cemento, calcestruzzo, clinker, gres, ceramica, piastrelle, cotto non trattato, pvc, linoleum.

#### APPLICAZIONE

Il prodotto può essere usato puro, o diluito fino al 75% con acqua, a seconda dello sporco da rimuovere. Un rapporto di diluizione ottimale risulta essere 1:10 (1 parte di IDEAL STRONG con 10 parti d'acqua)

Applicare con ausilio di macchina lavapavimenti o monospazzola.

Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

#### CONSUMI

100 g/m<sup>2</sup> di prodotto diluito, ovvero 10 g/ m<sup>2</sup> di prodotto puro.

#### CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Taniche da 10 - 25 L.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra +5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

#### AVVERTENZE

Non va assolutamente usato in presenza di cera metallizzata in quanto la rimuove essendo di base anche un decerante.

Tassativamente non va miscelato con nessun altro prodotto in quanto è calibrato con miscele altamente alcaline.

Un uso improprio soprattutto con prodotti acidi potrebbe dare luogo a pericolose reazioni di decomposizione con emissione di vapori tossico - corrosivi.

Inoltre non miscelare con la candeggina o ipoclorito di sodio poiché potrebbero esserci delle emissioni di cloro.

Il prodotto deve essere sempre manipolato con prudenza avendo cura di indossare dei guanti in lattice, vinile, neoprene, pvc.

Vanno usati possibilmente anche gli occhiali in quanto essendo un prodotto caustico in caso di contatto con gli occhi potrebbe arrecare gravi danni al bulbo oculare, in caso di tale contatto bisogna lavare immediatamente gli occhi in maniera abbondante e chiamare immediatamente il medico, avvisandolo del fatto che gli occhi sono andati a contatto con un materiale contenente idrossido di sodio.

In caso di accidentale ingestione non provocare assolutamente il vomito, poiché risalendo attraverso l'esofago il materiale potrebbe fare più danni in risalita che in discesa è necessaria la lavanda gastrica.

Per qualsiasi notizia potete contattare il centro antiveleni di Milano-Niguarda

#### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IDEAL STRONG EDIZ. 01 del 01.02.2011 Revisione 02 del 22/05/15