

LIQUID NEUTRALIZE

Correttore di acidità, fissativo per pavimenti acidificati

DESCRIZIONE

LIQUID NEUTRALIZE è un prodotto liquido concentrato, utilizzato per riequilibrare il livello di alcalinità del calcestruzzo, consentendo di raggiungere un livello di ottimale di 7-10 Ph. Viene normalmente applicato durante la fase di lavaggio prima e dopo l'uso degli acidi coloranti Ideal Stain nella realizzazioni dei pavimenti acidificati. La formulazione liquida permette un'azione rapida ed efficace, neutralizzando i residui di acidi.

E' vivamente consigliato l'utilizzo di LIQUID NEUTRALIZE nel caso si utilizzino acidi di colore molto scuro (EBONY e BROWN) e/o nel caso di successivo trattamento con IDEAL HARD o IDEAL HARD PLUS.

APPLICAZIONE E AVVERTENZE

Il prodotto va diluito 1:5 con acqua pulita. Miscelare bene e stendere sul pavimento circa 150-170 ml/m² (1 litro di miscela ogni 5-6 m²). Agitare sulla superficie con una scopa o monospazzola. Lasciare che il prodotto agisca per circa 3-5 minuti. Successivamente si potrà procedere al lavaggio della superficie con acqua abbondante.

Maneggiare il prodotto con attenzione. Indossare guanti e occhiali protettivi. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

CONSUMI

Consumo indicativo 35 ml/m² (prodotto puro)
Con una confezione (10 L.) si realizzano circa 280-300m².

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Taniche da 10 kg

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature comprese tra 5 e 30° . IDEAL WORK garantisce che i prodotti usati per la produzione sono esenti da ogni tipo di difetto. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - EDIZ. 01 del 01.02.2011 Revisione 02 DEL 22/05/15