

COLOUR PACK-C

Miscela composta da pigmenti stabili ai raggi UV concepita per colorare: Ideal Wall, Ideal TIX, Micro-topping.

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Colour Pack-C è una miscela composta da pigmenti stabili ai raggi UV concepita per colorare: Ideal Wall, Ideal TIX, Micro-topping e altri composti cementizi.

Tutte queste tipologie di prodotti Ideal Work possiedono percentuali di cemento sufficienti per sopportare le cariche di pigmenti colorati di Colour Pack-C.

Grazie all'azione del disperdente, Colour Pack-C è in grado di dar vita ad un colore uniforme a tutto l'impasto.

COLORI

Colour Packs-C è disponibile in 17 colori standard.

La tonalità e l'intensità del colore dipenderanno dalla quantità di colore utilizzata e dal prodotto cementizio che sarà colorato.

MISCELAZIONE

Per colorare Micro-topping, Colour Pack-C è formulato per essere miscelato con MASSIMO 1 vaso di Polimero liquido.

Nel caso invece Colour Pack-C venga miscelato con acqua a Ideal Wall o Ideal Tix il rapporto è di 1:4 (1 confezione di Colour Pack-C ogni 4 sacchi di Ideal Wall o Ideal Tix). Nel caso si volessero ottenere tonalità più chiare è possibile diminuire il dosaggio. NON ECCEDERE MAI IL DOSAGGIO MASSIMO.

AVVERTENZE

Per controllare e approvare l'adeguatezza e l'aspetto è consigliato creare sezioni di prova prima di procedere alla realizzazione della pavimentazione o parete desiderata. Non utilizzare con altri prodotti se non specificati nella presente scheda tecnica.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Colour Pack-C si presenta in contenitori in plastica da 0.5 kg.

Il peso delle confezioni potrà variare in funzione al peso specifico del colore. Vi sono colori che richiedono una percentuale di pigmenti maggiore rispetto ad altri.

Si consiglia di conservare Colour Pack-C in un luogo sicuro e fresco e di non aprire la confezione prima dell'uso. La durata a magazzino è pari a circa 1 anno.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0501 EDIZ. 01 del 24.11.2009 Revisione 02 del 22/05/2015