

PRIMER-RR

Primer, promotore di adesione universale

DESCRIZIONE

Primer di impiego universale pronto all'uso per interno ed esterno, a parete.

APPLICAZIONI

- Primer per Microtopping
- Ottima adesione su cartongesso, calcestruzzo, mattoni, marmo, ceramica, intonaci a base cemento e a base gesso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE - APPLICAZIONE

I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime di cemento e parti asportabili. Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo prima dell'applicazione di Primer-RR.

Miscelare prima dell'uso. E' possibile diluire con 10-20% d'acqua.

PRIMER-RR può essere applicato sul sottofondo a rullo, a pennello od a spruzzo. Lasciare asciugare almeno 4 ore.

Consumo : 3-400 gr/m²

INFORMAZIONI TECNICHE

PESO SPECIFICO	1.56 kg/Lt
TOSSICITA'	NON TOSSICO
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	10°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	tra + 5°C e + 35°C

CONFEZIONE

Taniche da 22.5 Kg.

Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali

AVVERTENZE

Per una buona riuscita del lavoro, è assolutamente necessario, che il supporto sul quale si andrà ad applicare PRIMER-RR sia solido e privo di parti instabili.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

EDIZ. 01 del 01.09.2016