

PRIMER WB

Primer acrilico monocomponente in base acqua per superfici cementizie.

DESCRIZIONE

PRIMER WB è un isolante monocomponente acrilico a base di resine non ingiallenti a base acquosa, studiato per la preparazione di superfici cementizie prima del trattamento con resine tipo PUWB-EASY

La pellicola superficiale duratura di PRIMER WB si lega bene alle superfici cementizie pulite e sane. Utilizzato in combinazione con PUWB-EASY crea una membrana anti-ingiallimento e garantisce un'ottima resistenza alla penetrazione di contaminanti e all'abrasione.

CAMPI D'IMPIEGO

- Pavimenti e rivestimenti in Microtopping
- Pavimenti acidificati e Nuvolati
- Pavimentazioni in Architop

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà tipiche:

Consumo	40 g/m ²
Sovraverniciabilità con PUWB_EASY (senza cartegg.)	3-4 h (*)
Temperatura di applicazione	+10°-+25°

(*) a 20° e 65% di UR

APPLICAZIONE

Per migliori risultati:

- PRIMER WB dovrà essere applicato in uno strato sottile e uniforme. È consigliato predisporre un buon ricircolo d'aria per migliorare la fase di asciugatura e le proprietà della pellicola.
- L'essiccazione di PRIMER WB avviene per evaporazione dell'acqua. Per uno sviluppo corretto della pellicola, applicare solo quando la temperatura della superficie è superiore a 10°C e l'umidità relativa (aria) inferiore all'80%.
- Per l'applicazione attendere almeno 4 gg su Microtopping, almeno 2 gg su Architop, su nuvolati in cls attendere la completa maturazione.
- EVITARE IL CONGELAMENTO. Non conservare in con temperature inferiori a 5°.

Pulizia attrezzi: prima che la resina si asciughi, pulire con acqua .

Considerare un consumo di 40 g/m².

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

PRIMER WB è fornito in taniche da Lt 5.
PRIMER WB si mantiene almeno per dodici mesi nel contenitore originale sigillato.

AVVERTENZE

Utilizzare con adeguata ventilazione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Indossare protezioni per pelle e occhi. Lavare accuratamente dopo la manipolazione. Non ingerire. Non riporre il materiale avanzato nei contenitori. Rimuovere gli alimenti dalla zona di applicazione interna prima dell'installazione. Riporre gli alimenti solo una volta liberata la zona da qualsiasi odore.

Si prega voler fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto (MSDS) prima dell'uso.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

- PRIMER WB EDIZ. 01 del 11.10.2017 Revisione 00