

SVERNICIANTE NERO

DESCRIZIONE

Il prodotto sverniciante nero è una miscela composta da solventi clorurati, tensioattivi ed acidi.

Il PH di questo prodotto è circa 2.

Può essere usato con qualsiasi materiale superficie, eccetto le superfici non resistenti normalmente ai solventi tipo il PVC.

Si può usare ad immersione, ed a pennello è sconsigliabile a straccio essendo corrosivo, ed è assolutamente vietato l'uso a spruzzo poiché l'aspirazione sia a causa degli acidi sia dei solventi clorurati è molto pericolosa.

Il prodotto deve sempre essere usato con guanti in gomma, nitrile o neoprene.

E' fortemente corrosivo per gli occhi, le mucose e la pelle. In caso fortuito di contatto con l'impermeabile lavare immediatamente con acqua continuamente sino all'arrivo del medico.

Riferire la composizione acida (acido formico.acido acetico), tensioattivi non ionici, cloruro di metilene.

In caso di ingestione non provocare il vomito, in quanto il danno di risalita potrebbe essere più violento di quello in discesa.

Assicurarsi che la persona colpita respiri in quanto il cloruro di metilene, può bloccare il respiro, praticare la respirazione bocca a bocca avendo cura di isolare la bocca del colpito con un panno in cotone per non subire al contatto a vostra volta l'effetto dell'acido. E' necessaria la lavanda gastrica contattare in caso di urgenze il centro anti veleni di Milano-Niguarda.

APPLICAZIONE

Il prodotto va usato tale e quale.

AVVERTENZE

E' tassativamente proibita la miscelazione con qualsiasi altra sostanza.

Poiché si potrebbe innescare pericolosissime reazioni.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0452 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 01 del 22/05/2015